

LIEKSAN SEURAKUNTA

KOLIN RUKOUSHUONEEN PERUSKORJAUS

HUONEKORTTI

16.3.2026

Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita:

KOKONAISURAKKA

ARK006_HUONEKORTTI

HUOM! Suojaverit ovat purkajaurakoitsijan omaisuutta, ne on luovutettava purkajalle 1-2 eränä kun käyvät työmaalla tarpeettomaksi, tavoitteena vuoden 2026 aikana.

Tilaajan ympäristösertifikaatti edellyttää ympäristömerkittyjen (joutsenmerkki tai Eu:n ympäristömerkki) rakennustuotteiden käyttämistä. Mm pintakäsittelyaineet, tasoitteet, kiintokalusteet, pesu- ja puhdistusaineet ovat tuotteita, joista löytyy ympäristömerkittyjä vaihtoehtoisia aineita ja tarvikkeita.

KALUSTEET, VARUSTEET, LAITTEET, VÄRIT, AMTERIAALIT, YM

Kokoontumistila 100 ja Kahvisali 101

Lattiapinnat rakennekerrokset ARK005

- Keraaminen laatta, VAALEA, salin poikittaissuuntaan =valon pituussuuntaan asennettuna, sauma laatan väriin epoksisauma-aineella kulutuskestävyyden ja puhtaanpidon vuoksi. Saumaväri päätetään kun keraminen laatta on valittu.
- Laatan tuotenimi vahvistetaan ennen niiden tilausta ja asennusta, urakoitsija voi ehdottaa hintaluokaltaan lähellä esimerkkiä olevaan laattaa, hintaluokka 20-30€/m2 sis alv. Esim Lattialaatta Lavish Oxide White, 60x60cm, oksidivalkoinen



Kuva 1, Lavish Oxide White, 60x60cm, oksidivalkoinen

- Emulsio, kiinnitysaine ja sauma-aine, saman tuoteperheen aineita on käytettävä ja tuoteperhe on hyväksyttävä tilaajalla ennen asennuksia.
- Betonilattian laatuluokitus (by45 mukaan) A-3-III, vaarnoitetut liikuntasaumamat pilarilinjalle, vanhan ja uuden osan rajapintaan, noin 100m2 jakoon.
- Uudet liimapuupilarit suunnitelman " RAK007_Rungon täydentävät osat" mukaisesti, pilarien sijaintia voidaan tarvittaessa perustellusti muuttaa työmaapäätöksellä valvojan hyväksymänä.

Seinäpinnat rakennekerrokset RAK005

- Hirsipinnat sisällä ja ulkona kuivajääpuhalletaan niin, että kaikki irtoava aines saadaan poistettua pinnalta, riverakojen loveuksista ja hirren halkeamista sekä välipohjapasapalkkien ala- ja sivupinnoilta.**
- Urakoitsijan on esitettävä koepuhallustesti piiloon jääviin hirsiseiniin ennen toteutusta, puhallusjälki on hyväksyttävä tilaajalla.**
- Hirsipinnat puhdistuskäsitellään (benetrox / odox urakkaan kuuluvana, kantoaineena on käytettävä alkoholia, **VESI-kantoinetta ei hyväksytä**), josta **toteutusohje erikseen (ks RAK013)**. Pääurakoitsija vastaa puhallusurakoitsijan valinnasta ja hyväksyttää koityksen referenssikohteen tilaajalla ennen toteutusta.
- Hirsien sisäpintakäsittely Osmocolor 2x, pohjusteöljyvahalla, silkinhimmeä 1101, Pölynsidonnan vuoksi. Öljyvahakäsittelystä on tehtävä noin 1-2m2:n suuruinen malli piiloon jäävään päätyseinään kuivajääpuhalluksen jälkeen ennen hirsipinnan peittämistä.
- Hirsien vikojen ja aukkojen paikkaus ja siistiminen kuuluvat urakkaan. Pienet ja vähäiset viat korjataan seinäpintaan soveltuvasti, vanha ulkoseinä oviaukko rakennetaan kuten salin päätyseinä, vaneripintaaisena ja ilmatiiviinä, vanhaan

hirsipintaan syvennettyinä noin 50mm, pielilaudat ja peitelaudat kuten ikkunoissa sisäpuolella.

-Kahvisalin ja laajennusosan hirsiväliseinän pintaan vaneri-kipsilevy -rakenteen sijasta **käsittelemätön oksaton koivuvaneri 15mm** (luokka IB). Ruuvi kiinnitys säännöllisellä kuviolla k150mm, uppokantaruuvi, sinkitty, RST 5x55mm tai vastaava torx- tai assy-kantainen ruuvi.

-Vaneripinnat öljytään Osmocolorin pohjusteöljyvahalla 1101 2 kertaan asennettuna. Avosaumat 4-5mm säännöllisesti, koolauslaudat höylättyä mäntyä tai kuusta, sauman pohja öljyttyinä, seinä levytetään symmetrisesti levyjakoon alkaen keskeltä ja lattiarajasta täysin levyin.

-Vanhat völgärit puretaan ja korvataan uusilla suunnitelman "RAK007_Rungan täydentävät osat" -mukaisesti liimapuuvöljäreillä. Völjäreiden sijainnit päätetään tarkasti työmaalla olemassaolevien pullistumien oikaisemiseksi ja jatkopullistumien estämiseksi oikeisiin sijainteihin.

Välipohjarakenne ja Kattopinnat rakennekerrokset RAK005

-Vanhat vasat pultataan toisiinsa, jos alahirressä on liitos, kierretangot T16, aluslevyt 30x30x3 tai vast, mutterit, kaikki osat kuumasinkittyinä.

-Rakennusurakoitsijan kanssa yhteistyössä toteutetaan välipohjavesojen pulttaukset ja muut tarpeelliset vahvistamiset, kun niihin päästään käsiksi telineiltä.

-Vesojen alapuolen oikaisukoolaus niin, että ontelon korkeudeksi jää Kokoontumistilassa alakatto-ontelon korkeus noin 200mm sähköasennuksia varten ja kahvisalissa huonekorkeus noin 3700...3900mm. Korko tarkennetaan työmaalla ikkunoiden yläreunaan sopivasti, valvoja hyväksyy koron.

-TARKENNUKSET SUUNNITELLAAN URAKOITSIJAN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ JÄRKEVÄN RAKENTEEN AIKAANSAAMISEKSI

-Kerrokset -puukuitueriste ullakolle n550mm
-ilmansulkukartonki, saumat teipaten, tiiveystavoite ilmanvuotoluku 1
-ristikoolaukset 44x68 k400 + 48x48 k400 alimmaksi
-lomalauta, ympäri höylätty, vähäoksainen 18x120 kuusilauta, RAL9010, kiinnitys pienikantaisilla nauloilla, niin, ettei lomalaudoitus irvistele kosteusvaihtelun vuoksi.

Kokoontumistilan taiteovi tai paljeovi

FP paljeovi [FP-paljeovi - FP-Tuotteet](#), PET-huopamateriaalinen paljeovi,

-Väri Natur 100 tai 150, tai vastaavasta kierrätysmuovista valmistettu paljeovi. Aidot värimallipalat on toimitettava hyväksyttäväksi tilaajalle.

FP-Paljeovi tai vastaava, joka on hyväksyttävä tilaajalla

-M1-luokiteltu ääntä eristävä ja akustoiva tilanjakaja.

-Yläkisko, laahuslevy ja lukkoprofiilit vakiovalkoiset.

-Äänieristysarvo 38dB, äänieristys toteutetaan laahustiivistein.

-Tuotteessa alumiinirunko teräksisellä saksimekanismilla.

-Saksimekanismi varmistaa tuotteen vakauden sitä käytettäessä.

-Ovessa molemmin puolin Primo lankavedin.

-Ovi varustetaan Abloy LC960 lukkorungolla ja vääntönupeilla.

(-Vääntönuppien tilalle on mahdollista asentaa lukkopesät, tilaaja asennuttaa tarvittaessa myöhemmin.)

-Oven pintamateriaali julkitilaan tarkoitettua ekologista PET-huopaa kierrätetyistä muovipulloista. Oven pintamateriaaleineen tulee täyttää M1-luokitus.

-Oven puolipyöreät saumalistat ovat mäntyä ja ne on vahattu ekologisella Osmo Color -puuhavalla, väritön silkinhimmeä.

-Paljeovi on mitoitettava valmiiseen aukkoon, aukon yläpieli rakennetaan korkoon n3400mm.

RAKENNUSURAKOITSIJAN ON HANKITTAVA PALJEOVITOIMITTAJALTA TARVITTAVAT LISÄTIEDOT, OTSAPINNAN KANTAVUUSVAATIMUKSET JA MUUT OHJEET.

Urakkaan kuuluvana varusteet

- Peilit 2kpl, J-reunalista alumiinista, koko 700x1000, kiinnitys peilikiinnikkein LUJASTI, sijainti, poistumisoven pielessä vasemmalla naulakkovälissä ja naulakoiden päässä päätyseinällä pohjapiirroksessa esitetyllä sijainnilla, alareunan korkeus lattiasta noin 1000mm

Tilaajan erillishankintana, varusteet ja kalusteet

- Urut, piano, alttaripöytä, ehtoollispöytä, saarnatuoli, tilaajan erillishankinta asennuksineen. Sovitaan pääurakoitsijan kanssa aikatauluista, tekniikka saadaan urakan kautta kalusteisiin.
- Kaikki irtokalusteet uusitaan tilaajan erillishankintana: kytkettävät tuolit n120kpl, kahvisalin tuolit ja pöydät, tuolimalli sama kuin kokoontumistilassa, verhot ja verhotangot, käytävämatot, ym erikseen päätettävät tarpeelliset irtaimet

Käytävä 104 ja Eteinen 109

Lattiapinnat rakennekerrokset RAK005

- Keraaminen laatta, VAALEA, sauma laatan väriin epoksisäuma-aineella kulutuskestävyyden ja puhtaanpidon vuoksi.
- Laatan tuotenimi tarkennetaan ennen asennusta, urakoitsija voi ehdottaa hintaluokaltaan lähellä esimerkkiä, hintaluokka 20-30€/m² sis alv
Esim Lattialaatta Lavish Oxide White, 60x60cm, oksidivalkoinen
- Emulsio, kiinnitysaine ja sauma-aine, saman tuoteperheen aineita on käytettävä ja tuoteperhe on hyväksytettävä tilaajalla ennen asennuksia.
- Betonilattian laatuluokitus (by45 mukaan) A-3-III

Seinäpinnat rakennekerrokset RAK005

- Pohjalle runkoa vasten vaneri 10-12mm, havu tai seka, kiinnitysalustaksi kalusteita varten ja rungon jäykistäväksi kerrokseksi, kiinnikkeet k100.
- Kipsilevy, tasoitekerrokset ylitasoitettuina, maalipinta, 1xpohja, 2xpinta, Luja Pinta tai vastaava, värisävy F157 maalarin valkoinen.
- Tuulikaappi-eteisen (109) kaikki seinät, käytävän (104) kerhohuoneen puoleinen seinä, vaneri-kipsilevy -rakenteen sijasta **käsittelemätön oksaton koivuvaneri 15mm** (luokka IB). Ruuvikiinnitys säännöllisellä kuviolla k150mm, uppokantaruuvi, sinkitty, RST 5x55mm tai vastaava torx- tai assy-kantainen ruuvi. Öljytään Osmocolorin pohjusteöljyvahalla 2xasennettuna. Avosaumat 4-5mm säännöllisesti, koolauslaudat höylättyä mäntyä tai kuusta, sauman pohja öljyvahakäsittelyt kuten vaneripinta. Vanerointi symmetrisesti levyjakoon alkaen seinän keskeltä ja lattiarajasta täysin levyin.

Kattopinnat rakennekerrokset RAK005

- Puupaneli, teollisesti pintakäsitelty, 15...16 x 95 tai vastaava, valkoinen, RAL9010

Varusteet ja kalusteet

- Ovistopparit kiinnitetään seinään kolhujen suojaksi, wc:t 3kpl, tekn-tila 1kpl, keittiö 2kpl ja varason ovi 1kpl, stopparien korkeus +2000--2050 lattiasta. malli Pislä Kolmiovaste 887, valkoinen
- Ulko-ovien stopparit ylätasoin lankkukiinnityksellä, malli Pislä Ovenkiinnitin 886, molempiin oviin, lisäksi molemmille ovilehdille puukiilat, joihin kiinnitinkumit Pislä 884 42x24
- Kaikkien seinien ulkokulmiin 20x20 (tai vast) rst-kulmalista, h900mm, harjattu mattapintainen, liimatiivistemassakiinnityksellä.

Keittiö 102

Lattiapinnat rakennekerrokset RAK005

- Solmaster EP10, vaalean harmaa, sävy 01,
- Läpivientien ympärykset, lattiakaivot ym saumattomasti ja tiiviisti pinnoitteeseen.
- Lattiapinnoite nostetaan seinälle tarkasti rajaten korkoon +100mm lattiasta.
- Betonilattian laatuluokitus (by45 mukaan) A-3-III

Seinäpinnat rakennekerrokset RAK005

-Pohjalle runkoa vasten vaneri 10-12mm, havu tai seka, kiinnitysalustaksi kalusteita varten ja rungon jäykistäväksi kerrokseksi, kiinnikkeet k100.

Kipsilevy, tasoitekerrokset ylitasoitettuna märän tilan tasoitteella, maalipinta, 1xpohja, 2xpinta, Luja Pinta tai vastaava, värisävy F157 maalarin valkoinen.

Kalustevälin seinäpinnat rakennekerrokset RAK005

-Keraaminen laatta, Rhein 250x400, matta valkoinen, (K-Raudan valikoimassa ainakin) asennus 3mm saumalla, saumalaasti siniharmaa 42, laatat pystysuuntaisesti 1 rivi, yläpuolen väli maalipinnalla kalusteen alareunaan saakka, laatoituksen yläreunassa akryylimassa maalataan seinäväriin.

-Kalustevälin korkeus 450mm, (kalusteista ei liian ylös käyttöturvallisuuden vuoksi)

-Kaikkiin läpivienteihin (mm sähköasennukset), nurkkasaumoihin ja tasojen liitoskohtiin homesuojattu saniteettisilikoni, väri 42 siniharmaa

Kattopinnat rakennekerrokset RAK005

-Puupaneli, teollisesti pintakäsitelty, 15...16 x 95 tai vastaava, valkoinen, RAL9010

Kalusteet ja varusteet kalustesuunnitelman mukaisesti,

kiinnitys seinän ruuvein yläsidelistasta

-Kalustevälin korkeus 450mm, (ei liian ylös käyttöturvallisuuden vuoksi)

-koneet, altaat ja vesikalusteet varusteluettelossa alinna

-Teräsjalat, kartio, Hahle, 150mm

-Saarekkeeseen lukittavat pyörät, Helatukku,

KALUSTEPYÖRÄ 100 MM JARRULLA
LAIPPAK.KÄÄNTYVÄ 70 KG
Tuotenumero 060009



-VEDIN TINO A429.160 RST-LOOK - Helatukku

-Tiskikaappiin jätevaunu kahdella sangolla,

Esim Helatukku, Jätevaunukehikko, valkea, 2sankoa.

-Työtason korkeus 900mm lattiasta

-Ei sivu- tai ylätyöteitä, ei sokkeleita

Kerhotila 103

Lattiapinnat -rakennekerrokset RAK005

-Lattiapinta esim Novafloor HARDER Stonehenge Granite Medium Vinyyli, Urakoitsija voi ehdottaa vaihtoehtoisia harmaita kirjavia tuotteita ja hinta-laaturusteella hyväksyttää ehdotuksen tilaajalla.

-Jalkalistat puuta lattiapinnan sävyyn, 12x42, puskuhaumat nurkkin ja ulkokulmiin, näkyvään leikkauspintaan listamaali.

-Betonilattian laatuluokitus (by45 mukaan) A-3-III

Seinäpinnat rakennekerrokset RAK005

-Vaneri 10-12mm, havu tai seka, kiinnitysalustaksi kalusteita varten ja rungon jäykistäväksi kerrokseksi, kiinnikkeet k100.

-Kipsilevy, tasoitekerrokset ylitasoitettuna, maalipinta, 1xpohja, 2xpinta, Luja Pinta tai vastaava, värisävy F157 maalarin valkoinen.

-Kerhotilan (103) käytävän puoleiseen seinä vaneri-kipsilevy -rakenteen sijasta

käsittelemätön oksaton koivuvaneri 15mm (luokka IB). Öljytään Osmocolorin pohjusteöljyvahalla asennettuna. Avosaumat 4-5mm säännöllisesti, koolauslaudat höylättyä mäntyä tai kuusta, sauman pohjat öljyvahataan kuten seinä. Vanerointi symmetrisesti levyjakoon alkaen keskeltä ja lattiarajasta täysin levyin.

Kattopinnat rakennekerrokset RAK005

Puupaneli, teollisesti pintakäsitelty, 15...16 x 95 tai vastaava, valkoinen, RAL9010

Varusteet ja kalusteet

- Ovistopparit kolhujen suojaksi, malli kohdassa Käytävä 104
- Ensiapukaappi, Pisle Lääkekaappi pieni, teräs Antitrustpinnoite, sijainti kiintokaappien viereen seinälle vapaaksi jäävään tilaan, alareunakorkeus n 1500
- Kiintokalusteet kalustesuunnitelmien mukaisesti, kiinnitys seinän ruuvein yläsiedelistasta. **Tarkistusmittaus kalustetoimittajan ja pääurakoitsijan vastuulla.**
- Peili, j-reunalista alumiinista, koko 700x1000, kiinnitys peilikiinnikkein LUJASTI, sijainti, poistumisoven pielessä oikealla, alareunan korkeus lattiasta noin 1000mm
- Muu irtain tilaajan toimesta urakan jälkeen.

Wc-tilat 106, 107, 108

Lattiapinnat

rakennekerrokset RAK005

- Solmaster EP10, vaalean harmaa, sävy 01, hiutaleet kuvioksi
- Läpivientien ympärykset, lattiakaivot ym saumattomasti ja tiiviisti pinnoitteeseen.
- Lattiapinnoite nostetaan seinälle tarkasti rajaten korkoon +100mm lattiasta.
- Betonilattian laatuluokitus (by45 mukaan) A-3-III

Seinäpinnat

rakennekerrokset RAK005

- Pohjalle runkoa vasten vaneri 10-12mm, havu tai seka, kiinnitysalustaksi kalusteita varten ja rungon jäykistäväksi kerrokseksi, kiinnikkeet k100.
- Kipsilevy, tasoitekerrokset ylitasoitettuina määrän tilan tasoitteella, maalipinta, 1xpohja, 2xpinta, Luja Pinta tai vastaava, värisävy F157 maalarin valkoinen.

-Altaiden taustalaatoitus

Keraaminen laatta, Rhein 250x400, matta valkoinen, (kuten keittiö) (K-Raudan valikoimassa ainakin).

asennus 3mm saumalla, saumalaasti siniharmaa 42, laatat pystysuuntaisesti 1 rivi, vaakasuunnassa 5 laattaa, tason korosta ylös, Tasokorot kalustesuunnitelmassa.

Kattopinnat

rakennekerrokset RAK005

- Puupaneli, teollisesti pintakäsitelty, 15...16 x 95 tai vastaava, valkoinen, RAL9010

Varusteet ja kalusteet,

- kalustesuunnitelman mukaisiin sijainteihin
 - vesikalusteet lvi-suunnitelmien mukaisesti
 - Liikuntaesteis-wc:n suihkukaappi 900x900, kulmapyöristetty, merkki ja malli hyväksyttävä tilaajalla, rakennusurakassa.
- E: SUIHKUKAAPPI INDOOR 90X90CM KIRKAS

- allastasojalat, Hahle, pyöreä,

710mm liikuntaesteis-wc (PÖYDÄNJALKA 60X710 MATTA KROMI)

870mm muut wc:t (PÖYDÄNJALKA 60X870 MATTA KROMI)

- tasojen kiinnitys seinään ruuvein, tukirima puuta, seinän väriin, koko 40x40
- Wc-paperiteline, Pisle Steel wc-paperiteline, RST



- Käsipaperiteline, ks varusteet kootusti alinna

- Peili jokaiseen wc-tilaan altaan päälle, j-reunalista alumiinista, 700x1000 alareunan korkeus tasosta noin 200mm, kiinnitys peilikiinnikkein LUJASTI

Tekninen tila 105

- Lattiapinnat rakennekerrokset RAK005
Solmaster EP10, vaalean harmaa, sävy 01,
Läpivientien ympärökset, lattiakaivot ym saumattomasti ja tiiviisti pinnoitteeseen.
Lattiapinnoite nostetaan seinälle tarkasti rajaten korkoon +100mm lattiasta.
- Betonilattian laatuluokitus (by45 mukaan) A-3-III
- Seinäpinnat rakennekerrokset RAK005
Kipsilevy, tasoitekerrokset, maalipinta, 1xpohja, 2xpinta, Luja Pinta tai vastaava,
värisävy F157 maalarin valkoinen
-Vaneri 10-12mm, havu tai seka, kiinnitysalustaksi kalusteita varten ja rungon
jäykistäväksi kerrokseksi, kiinnikkeet k100
-Altaan tausta
Keraaminen laatta, Rhein 250x400, matta valkoinen, (kuten keittiö) (K-Raudan
valikoimassa ainakin). Asennus 3mm saumalla, saumalaasti siniharmaa 42,
laatat pystysuuntaisesti, vaakasuunnassa 5 laattaa, jalkalistapinnoitteen korosta ylös,
3laattaa pystysuunnassa, allas kiinnitettävä laatoituksen läpi, ruuvireikiin liimamassa.
- Kattopinnat rakennekerrokset RAK005
Puupaneli, teollisesti pintakäsitelty, 15...16 x 95 tai vastaava, valkoinen, RAL9010
- Tasapohja-allas Rst, lvi-suunnitelmassa
- Varusteet ja kalusteet lvi-suunnitelmissa ja alinna kootusti
-Peili jokaiseen wc-tilaan altaan päälle, reunalista alumiinista, 700x1000
korkeus tasosta noin 200mm, kiinnitys peilikiinnikkein, 2kpl /sivu, liitekuva tai
vastaava parempi kiinnike

Kylmävarasto 110

Kantavat pilarit ja palkit GL30C, pilarit 140x140 seinän sisään, palkit 140x405 välipohjajavasojen tueksi, Pituusmitat työmaalta tarkasti (n 5100mm). Vasat kiilattava, jos väljyyttä jää palkkiin.

- Lattiapinnat rakennekerrokset RAK005
-Lattiapinta esim Novafloor HARDER Stonehenge Granite Medium Vinyyli
Urakoitsija voi ehdottaa vaihtoehtoisia harmaita kirjavia tuotteita ja
hintaperusteella hyväksyttää ehdotuksen tilaajalla.
-Jalkalistat puuta lattiapinnan sävyyn, 12x42, puskuhaumat nurkkin ja ulkokulmiin,
näkyvään leikkauspintaan listamaali.
Betonilattian laatuluokitus (by45 mukaan) A-3-III
- Seinäpinnat rakennekerrokset RAK005
-Pohjalle runkoa vasten vaneri 10-12mm, havu tai seka, kiinnitysalustaksi kalusteita
varten ja rungon jäykistäväksi kerrokseksi, kiinnikkeet k100.
Kipsilevy, tasoitekerrokset ylitasoitettuna märän tilan tasoitteella, maalipinta,
1xpohja, 2xpinta, Luja Pinta tai vastaava, värisävy F157 maalarin valkoinen.
- Kattopinnat -rakennekerrokset ARK005
-lomalauta, ympäri höylätty, vähäoksainen 18x120 kuusilauta,
RAL9010, kiinnitys pienikantaisilla nautoilla niin, ettei irvistele kosteusvaihteluiden
vuoksi
- Viemärintuuletuskotelo
Eristettyjen putkien suojaksi, runko 50x50, vanerilevypinta, ruuvikiinnityksellä.
Viemärien rassauseruukkujen kohdille tarkastuseruukku, ruuvikiinnitteinen
teräsohutelvy, RAL9010.
- Varusteet ja kalusteet Eristetty Ullakkotikas 600x1200, nousukorkeus huonekorkeuteen,
E: Fakro tai vastaava
- Ulkoportaalle RST -kynnelleevystä ajoluiska, leveys 600mm, pituus ylätasoon reunasta maantasoon,
mitoitetaan kun porras on valmis.

MUUT VARUSTEET, KALUSTEET, LAITTEET, PUUSEPÄNOSAT YMS

Jalkalistat -Puulistat, 12x42, sävy valkoinen RAL9010, laajennusosalla
-Puulistat ympärihöylätystä laudasta, Osmocolorkäsittelyt 2x, ks RAK005, hirsiosalla, kuten myös sähköjohtojen koteloinnit
-Kerhotila ja varasto: Jalkalistat puuta lattiapinnan sävyyn, 12x42, puskusaumat nurkkin ja ulkokulmiin, näkyvään leikkauspintaan listamaali.

Jalkalistat ja sähkökaapelikotelot Kokoontumis- ja kahvitilassa Ks RAK006,
Sähkökourut puusta hirsiosalla, vastaavat kuin jalkalistat, korotetut uppoasiasyvyYTEEN n43-45mm halkaistulla rimalla.
Kansilauta 95---120mm ympärihöylätty, käsittely Osmocolor 1101, 2 kertaa.
Ruuvikiinnitys k200-300mm uppokanta, sinkitty, pienikantainen ruuvi, säännöllinen ruuvikuvio

Kattolistat -Puulistat, 8x20, sävy valkoinen RAL9010, laajennusosalla
paitsi varastotilassa kuten kokoontumistilan listat.

Ikkunoiden ja ovien peitelistat seuraavissa kohdissa

Ikkunat Määrittelyt ikkunakaavioissa
Listat saliosalla, kuusilauta >120mm ympärihöylätty, leveys niin että peittää karalankun ja yltää hirrelle 10-20mm käsittely Osmocolor 1101, 2 kertaa.
Laajennusosan sisäpuolen listoitus 12x42, valkoinen puulista RAL9010
Tuulikaapissa puulistat, puunsuojakäsittely 2x liuotinohteinen kuten ikkunat.
Ulkopuolen peitelaudoista suunnitelma ARK06

Uiko-ovet Määrittelyt ovikaavioissa,
Painikkeet Pisla, Euro –ovenpainike, messinki / mattakromi / normaalikilpi / 109 / 60-75 /
Karan saa pidentää jos ovilehti paksumpi kuin 75mm
Listat saliosalla, kuusilauta >120mm ympärihöylätty, leveys niin että peittää karalankun ja yltää hirrelle 10-20mm käsittely Osmocolor 1101, 2 kertaa.
Laajennusosan sisäpuolen listoitus 12x42, valkoinen puulista
Tuulikaapissa puulistat, puunsuojakäsittely 2x liuotinohteinen kuten ikkunat.
Ulko-ovien kynnyksistä RST -kynnellevystä, päätytaiteet noin 20mm, kiinnitys RST-ruuvein
Ulkopuolen peitelaudoista suunnitelma ARK06

Sisäovet Laakaovi, wc-tilat, keittiö ja tekninen tila
Uurtamaton sileä, maalattu, väri NCS S 0502-Y, 30dB,
Puukarmi n90-130mm, seinärungon syvyinen, matta, puuosat oven sävyyn, kynnyksetön, kätisyydet pohjapiirroksen mukaisesti.
Lukkorunko AbLukkoOy 2014 tai vastaava
Vedin, mattakromattu, suoralinjainen, kestävä, Esim Pisla Aliisa
Oven malliesimerkki SWEDOOR UNIQUE 504 SLIDE
Listat saliosalla, kuusilauta >120mm ympärihöylätty, leveys niin että peittää karalankun ja yltää hirrelle 10-20mm käsittely Osmocolor 1101, 2 kertaa.
Laajennusosalla sisäpuolen ikkuna- ja ovilistoitus 12x42, valkoinen puulista
Tuulikaapissa puulistat, puunsuojakäsittely 2x liuotinohteinen kuten ikkunat.

Sakasti-kerhotilan liukuovi, SWEDOOR STEADY 411 SLIDE

- koko 1125 x 2040 (huom väliseinärunko valmistajan ohjeen mukaan)
- liukuoven runko seinän sisään, runko ovilevyn perustella valmistajalta
- Väri NCS S0500-N
- lukkorunko AbLukkoOy, LC960, (lukkoliikkeen ohjeen mukaan)**
- kuppivedin
- mekanismit väliseinän koteloon soveltuvasti

Tarjoilutason sälerullaovi, keittiön seinäpintaan

Kokema Oy, CD200, tai vastaava väri RAL9010.

Merkki ja malli on hyväksyttävä tilaajalla.

Rullan suojakotelo vanerista seinäväriin, mitat rullan ollessa paikallaan varustuneen, kiinnitys kalustekulmin niin, että saa irroitettua vaivatta huoltoa varten.

Palvelutaso tiski

Keittiökalustesuunnitelman mukaan, **KANNEN SYVYYS TARKISTETTAVA SEINÄPAKSUUDEN MUKAISESTI YHTENÄISENÄ LÄPI. Vastuu kalustetoimittajalla ja pääurakoitsijalla.**

Käsipaperitelineet, rst, matta, 6kpl, (wc-tilat 3kpl, keittiö 2kpl, tekninen tila 1kpl)

Alareuna noin 1300mm korkeuteen lattiasta, allastason laatoituksen viereen

Sijainnit vahvistetaan varustamisen aikana ja käyttäjältä saatujen sijaintiohjeiden mukaan --> kiinteiden käsialtaiden läheisyyteen

Hankinta ja kiinnittäminen rakennusurakassa.

Esim: Käsipaperiteline pieni, harjattu rst, noin 350 arkkia, korkeus 200 mm, PU-101 – Tamsale Oy

Naulakot

Wc-tiloihin 1kpl/wc, tekniseen tilaan 1kpl ja keittiön kapean oven taakse 2kpl

Kaksikoukkuinen, Pisla Steel, koukkulista, kiinnitys oven läheisyyteen korkeuteen h=1700mm lattiasta

Sijainnit vahvistetaan varustamisen aikana ja käyttäjältä saatujen sijaintiohjeiden mukaan --> kiinteiden altaiden läheisyyteen ja keittiössä kapean oven taakse

Hankinta ja kiinnittäminen rakennusurakassa.

Keittiölaitteet ja -koneet

Ks keittiösuunnitelma, hankinta ja asennus rakennusurakkaan

Tiskiallas: Rst-allas Stala Lagom-71 Suuri

Käsiallas: Rst-allas Stala LAGOM-T34 H

-Koneet, Electrolux tai vastaava tilaajan erikseen hyväksymä

-Induktioliesi HOB660BMF 1kpl

-Kalusteuuni COP810X 1kpl

-Jääkaappi ERS3DE39X 1kpl, (huom vain 1kpl)

-Astianpesukone ESM48320UX 60cm teräs 1kpl

-Liesikupu Savo DPH-M2706-W 1kpl

-Turva-altaat kylmälaitteelle ja astianpesukoneelle 2kpl

Kaluste ja LVI-suunnitelmissa esitetyt vesikalusteet, Sijainti ARK002 ja erikoissuunnitelmat.

Hankinta ja asennus LVI-urakkaan.

Lattiakaivon kannet RST

Esim Jalmeri 197x197x4, 331240, tai vastaava

Sähköhyllyn tarkastusluukut, sijainti sähkösuunnitelman mukaan

Tarkastusluukku Cronvall tai vastaava, pushup- tai magneettisalvalla, koko 500x500mm tai 600x600 hyllykanavan mukaisella leveydellä, väri RAL9010 soveltuva kattolomalautojen väriin.

Liikennealueen ja rakennuksen ulkopuolen kalusteet ja varusteet:

- Purkamisurakassa puretut syöksytorvet ja talotikkaat ovat varastoituna työmaalla, takaisinasentaminen kuuluu urakkaan. Syöksytorvia lisätään 1kpl, vanhan sisäänkäynnin sisäkulmaan urakkaan kuuluvana, värit ja mallit kuten vanhat. Varapoistumistikkaat varastoidaan tilaajan myöhempää käyttöä varten.
- Entisen julkisivuristin kiinnitys uuteen sijaintiin, korko sama kuin vanhan kiinnityksen (vanha kiinnityspultti hirsiseinässä vanhalla paikalla). Sijainti keskitetysti viereisen ikkunan ja rakennuksen päädyn kanssa ja huomioituna ristin valaistuksen suunnitelma. Ristin noutaminen välivarastosta Juuan Kivikeskukselta kuuluu peruskorjausurakkaan.
- Pelastuslaitoksen putkilukkosylinterin hankinta ja asentaminen runkoon kuuluu peruskorjausurakkaan, sijainti pääsisääntietovien vieressä oikealla, lähellä eteisen ulkonurkkaa, korkeuteen n+1800.
- Ilmalämpöpumppujen perustus ja ilmalämpöpumppujen avokatokset rakennusurakkaan, puurakenteiset, vanhan rakennuksen tyyliin sopivat, yksityiskohtainen suunnitelma erikseen.
- Ilmalämpöpumppujen tekniikan suojakourut puurakenteiset, pintakäsitellään kuten ulkoverhous. Puutavara n22x145 tai vastaava, leveys ja syvyys teknisten putkijohtojen mukaisesti. Muoviaineisia suojakouruja ei hyväksytä sisä- eikä ulkotiloissa.
- Vanha betonilaatoitettu kulkuväylä pysäköintialueelta korjataan vanhalla sijainnilla murskepintaiseksi, betonilaatat puretaan
- pihavalaisimet sähkösuunnitelmien mukaisesti
- lipputangon siirto asemapiirroksen mukaisesti
- talousvesikaivoon perinnekansikaappi, KS suunnitelma RAK011_Elävän veden kaivo ja kansikaappi
- Pihatien vieressä sijaitsevaa Saarelaisen muistokiveä on suojattava ja suojeltava, samoin katuvarren vanhoja puita.
- Kellotapuli suojattava, tarpeelliset lisäkorjaukset lisä- ja muutostyönä.
- Työmaa-aitavuokra on mahdollista siirtää peruskorjausurakoitsijalle urakan alkaessa, siirrosta sovittava peruskorjausurakoitsijan, tilaajan ja purkajaurakoitsijan välillä. Aidat ovat tilaajan vuokraamat peruskorjausurakan alkuun saakka.**

Tilaajan hankinnat, aiemmat ja urakanaikaiset

Tilaaja hankkii:

- Lukitus srk:n sarjaan sekä ulko-oviin että välioviin ja ovipumput
- Sammutuspeitto ja sammuttimet, vanhat hyödynnetään.
- Opas- ja ilmoitustaulu(t), joiden asentaminen tilataan tarvittaessa peruskorjausurakoitsijalta.
- Urkujen kunnostaminen ja asentaminen
- Ehtoollispöydän kunnostaminen ja asentaminen
- Saarnatuolin kunnostaminen ja asentaminen puusepäntöiden osalta sähkötyöt urakassa
- Uuden puhujakorokkeen hankinta ja asentaminen
- Kaikki irtokalusteet, myös naulakot pääsisäänkäynnin läheisyyteen
- Muut mahdolliset hankinnat, jotka työaikana tulevat ilmi
- Jätekatos, mahdollinen postilaatikko ja muut ulkovarusteet