

- Nurkilla taipuisat yhteet, liitoksissa taipuisat y-haarat
- Sadevesisuppilot vanhojen syöksytorvien sijaintiin + 3 lisää
- Salaojakaivojen kannet ruuvilla kiinni, yläpinta 20-40mm pihan pinnan yllä, kaivojen syvyys noin 1m, sakkapesa noin 200-300mm

Johdetaan kivipesään, noin 5m<sup>3</sup>, suodatinkangas pesän alle ja päälle  
kivipesä asemapiirroksessa



## Ilmalämpöpumppujen anturat 1:10

**KAIKKIEK KÄYTETTÄVIEK MATERIAALIEK ON OLTAVA CE-merkittyjä.  
BETONI**

**VESIERISTEET**

- Perusmuurit, pääosin vanhat
- Perustuksen vesieristeeksi maata vasten asennetaan kumibitumikermi tai sokkelleristelevy ns patolevy. Käytetään kumpaa tahansa eristettä, aineen valmistajan asennusohjeita on noudatettava.

TUNNUS: LUKUMU: MUUTOS			NIMI, PVM	
Kansunhuone	Korttelite	Tiedosto	Vierasmaksettujen maksut	
422-411-9-54				
Rakennusluvat			Pöytäkirja	Julkaistu
			RAKENNUSPIIRUSTUS	6
Rakennusluvat			Pöytäkirja	Maksut
Kolin rukoushuone / Liekson seurakunta / Ylä-Kolinte 4a 83960 KOLI		työkus	Perustuksen täydentävät osat 1:50	
83960 KOLI				
			Rakennusluvat, suunnitelma ja pöytäkirja	
			Maksut	
			RAK	
			20-6/2025	
Pöytäkirja, suunnitelma, rakennusluvat ja pöytäkirja			Tiedosto	
16.03.2026		Tentum Oy		
			Inhoainen Antti	